

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по документу
1.	Вязкость кинематическая, мм²/с (сСт): при 50 °С	По ГОСТ 33	28-32
2.	Кислотное число, мг КОН/г, не более	По ГОСТ 5985	0,07
3.	Зольность, %, не более	По ГОСТ 1461	0,5
4.	Стабильность: а) осадок после окисления, %, не более б) кислотное число после окисления, мг КОН/г, не более	По ГОСТ 981	0,02 0,5
5.	Массовая доля водорастворимых кислот и щелочей, %	По ГОСТ 6307	Отсутствие
6.	Содержание механических примесей, %	По ГОСТ 6370	Отсутствие
7.	Содержание воды, %	По ГОСТ 1547	Отсутствие
8.	Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	По ГОСТ 20284	4,5
9.	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	По ГОСТ 4333	185
10.	Температура застывания, °С, не выше	По ГОСТ 20287	Минус 38
11.	Испытание на коррозию	По ГОСТ 2917 и п.5.2 настоящих ТУ	Выдерживает
12.	Содержание фенола	По ГОСТ 1057	Отсутствие

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО Экспериментальный завод "Нефтехим"