

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по документу	Фактическое значение
1.	Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	По ГОСТ 20284	1,5	
2.	Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup> , не более	По ГОСТ 3900	880	
3.	Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	По ГОСТ 33	9-11	
4.	Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже	По ГОСТ 4333	150	
5.	Температура застывания, °С, не выше	По ГОСТ 20287	- 15	
6.	Зольность %, не более	По ГОСТ 1461	0,005	
7.	Кислотное число мг КОН/г, не более	По ГОСТ 5985 или ГОСТ 11362	0,02	
8.	Содержание воды, %	По ГОСТ 2477	следы	
9.	Содержание мех.примесей, %	По ГОСТ 6370	Отсутствие	
10.	Массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей, %, не более	По ГОСТ 1437	1,0	
11.	Стабильность против окисления: -приращение кислотного числа окисленного масла, мг КОН/г, не более -приращение смол, %, не более	По ГОСТ 18136, ГОСТ 15886, пп. 3.2 и 3.4 настоящего стандарта	0,2 1,5	
12.	Содержание растворителей в маслах селективной очистки	По ГОСТ 1057 или ГОСТ 1520	Отсутствие	
13.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей в маслах щелочной очистки	ГОСТ 6307-75	Отсутствие	

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО Экспериментальный завод "Нефтехим"