

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по документу	Фактическое значение
1	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	По ГОСТ Р 51069	890	865
2	Вязкость кинематическая мм ² /с (сСт) при 40 °С при -40 °С, не более	По ГОСТ 33	16-22 14000	17,84 14000
3	Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже	По ГОСТ 4333	163	190
4	Температура застывания, °С, не выше	По ГОСТ 20287	-45	-45
5	Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	По ГОСТ 5985	0,07	0,023
6	Зольность, %, не более	По ГОСТ 1461	0,005	0,004
7	Содержание воды, %	по ГОСТ 2477	Отсутствует	отсутствует
8	Содержание механических примесей, %	По ГОСТ 6370	Отсутствует	отсутствует
9	Массовая доля ВКЩ, %	По ГОСТ 6307	Отсутствует	отсутствует
10	Массовая доля серы, %, не более	По ГОСТ 1437	0,8	75,0
11	Испытание на коррозию	По ГОСТ 2917	Выдерживает	выдерживает
12	Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ, не более	По ГОСТ 20284	2,5	0,5

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО Экспериментальный завод "Нефтехим"